



# Pegamento MIL'U F5

- En general para cualquier pegado permanente.
- FOAMY (E.V.A.), decorados y laminaciones.
- HULE ESPUMA de poliuretano o espuma de látex, dejando poca costilla ligeramente perceptible en sus uniones.
- Muy útil para todo tipo de trabajos relacionados con tapicería, fabricación de bolsas, petacas y portafolios.
- INDUSTRIA MUEBLERA como sillas, sillones y salas.
- UNICEL (Poliestireno expandido) No lo perfora ni lo maltrata.
- BAJO ALFOMBRA



## CARACTERÍSTICAS

- Tiene la misma utilidad que el pegamento MIL'U F4 con facilidad de aplicarlo con pistola.
- Pegamento semi-transparente: Color ámbar.
- Viscosidad a 24° C 2,000 a 4,500 CPS
- Densidad 0.738
- Contenido de sólidos 18% aprox.
- Producto Inflamable.
- Con buena resistencia a la temperatura

## INSTRUCCIONES DE USO

- Limpie las partes a pegar de grasa, óxido y polvo.
- Aplique una capa uniforme en cada una de las superficies.
- Déjelas secar de 5 a 15 min. y únalas presionando.
- Para montajes ligeros se puede aplicar a una sola cara.
- Puede ser aplicado con pistola de aire.

## PRESENTACIONES

- Bote de lámina
  - 1 lt.
  - 4 lt.
  - 17 lt.

## BASE

- Solvente y hules sintéticos

## COMPARATIVO CON

